車用メッシュシートカバー取付方法

〒669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺 102-1 株式会社ヒロオカ

【ご使用前にご確認ください】

- ・メッシュの性質上、多少サイズの誤差が生じます
- ・このメッシュは通気性を確保するためコシのあるハードメッシュを使用しています 万が一、シートや衣類の生地が毛羽立ったり傷みが発生する場合は使用しないで下さい
- ・火のそばでのご使用・保管はおやめください
- ・尖った物などで、ひっかけない様にご注意ください
- ・薬品や石油製品がかかりますと、劣化の恐れがありますのでご注意ください
- ・汚れが目立って洗濯する場合は、中性洗剤で押し洗いをして下さい



取付は簡単! お手入れ楽々♪



①ベルトAからマジック テープBを外します

ここのマジックは外さないでください 装着後長さ調整が必要な場合のみ 付け外しをしてください



②上部のベルトを座席の ヘッド部分に掛けてベルトで 固定します。



③A のベルトを座席の部分に 掛けてベルトで固定します。



④A から外したマジック テープ B を座席下に 潜らせます。



⑤座席の下を潜らせた マジックテープ B を ベルト A に再び通します。





⑥装着完了!

ベルトが長い場合はカットして切り口を焼いてください。



■ ベルトの通し方







品番:N120-1(白)

サイス: 約 450×1120×10 mm

材質:メッシュ・ポリエステル

